




- 精確度 $\pm 0.1\%$ 滿刻度, ± 1 位數(直流/PT-100)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度, ± 1 位數(交流)
- 可量測交直流電壓/交直流電流/PT-100..等信號
- 高亮度0.8"LED顯示範圍-1999~3699,顯示值.小數點可任意規劃
- 具有外部控制端子開啟/關閉低值遮蔽功能
- CE規範認證

規格特性


- ◆ 精確度: $\pm 0.1\%$ 滿刻度 ± 1 位數 (直流/PT-100)
 $\pm 0.2\%$ 滿刻度 ± 1 位數 (交流)
- ◆ 顯示幕: 高亮度紅色LED,字高20.3mm (0.8")
- ◆ 取樣時間: 3 cycles/sec
- ◆ 顯示範圍: -1999-3699
- ◆ 零值調整範圍: $\pm 5\%$
- ◆ 過載顯示: 1 或 -1
- ◆ 極性顯示: 輸入訊號相反時顯示"-"
- ◆ 溫度係數: 100ppm/ $^{\circ}\text{C}$ (0~60 $^{\circ}\text{C}$)
- ◆ 資料記憶方式: EEPROM
- ◆ 使用環境溫濕度: 0~60 $^{\circ}\text{C}$; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 存放環境溫濕度: -10~70 $^{\circ}\text{C}$; 20~90% RH (非結露)
- ◆ 工作電源: AC115/230V $\pm 10\%$; DC22~50V
- ◆ 消耗功率: 4.5VA
- ◆ 絕緣耐壓能力: 2KVac / 1min (輸入 / 電源)
- ◆ 輸入阻抗: 電壓: $> 2\text{V}$ 以上: 20K Ω /V
 $\leq 2\text{V}$ 以下: 大於200M Ω
電流: $\geq 0.2\text{A}$ 以上: 100mV (端點壓降)
 $\leq 0.2\text{A}$ 以下: 1V (端點壓降)

配線圖


- 電壓(V)、電流(A)(交流、直流):




- 3線式電位計:




- 荷重元:



- 温度(PT100):



- 2.3線傳送器(Transmitter):



選用型號規格

DCB - 代碼1 代碼2 - 代碼3

[illegible]