

Large-Scale LED Display



規格說明

- 燈光顏色 紅色 (可加至四位數0-199.9 or 1999)
- 輸入類型 K/PT100Ω / 4-20mA / DC 0-10V
- 電源電壓 AC 85~265V 50/60HZ (輸入為4-20mA另附DC24V電源)
(客戶須自備電源線)
- 環境溫度 -20°C~60°C
- 環境溼度 5~90%RH (潮濕環境, 可施作防水處理)
- 外框材質 黑色鋁材
- 面板材質 前板-紅色透光壓克力, 背板-黑色不透光壓克力
- 配件 附2組掛鉤(可背掛、吊掛), 另可選購接線防塵盒
- 可外加功能 Relay輸出ON-OFF控制接點 / 再傳送功能

型號介紹


層別	型號	位數	外箱尺寸 (LxHxD cm)	LED尺寸 (WxH cm)	重量(kg)	顯示範圍
單層	TH-913	二位數	24x16x4	2.3" (4.8x7)	1.0	0-99
單層	TH-914	三位數	27x16x4	2.3" (4.8x7)	1.5	0-99.9
單層	TH-923	三位數	45.5x16x4	2.3" (4.8x7)	2.0	0-99.9/0-199.9 (可加至四位數)
單層	TH-922	三位數	39.5x20x10	4" (9x12)	2.4	0-99.9
雙層	TH-911	二位數	24x24x4	2.3" (4.8x7)	1.5	0-99
雙層	TH-912	三位數	28x28x4	2.3" (4.8x7)	1.8	0-99.9
雙層	TH-921	三位數	45.5x28.3x4	2.3" (4.8x7)	2.4	0-99.9
雙層	TH-920	三位數	48.3x36x10	4" (9x12)	5.2	0-99.9
三層	TH-925	三位數	48.3x52.5x10	4" (9x12)	6.8	0-99.9

產品特色

- 外觀高雅大方, 適合室內實驗室、工廠監控
溫溼度變化
- 輸入選擇多樣(2線、3線式熱電偶、電壓信號
或電流信號輸入), 安裝簡易
- 可依據客戶需求訂做不同規格尺寸之顯示器
- 誤差值在±1, 誤差可由面板調整
- 可搭配控制器、警示閃光燈、蜂鳴器使用



取下面板上螺絲
以十字螺絲起子調整
顯示值可由面板直接調整
上方VR2: 高點
下方VR1: 低點



層別尺寸說明

● 2.3" 單層



TH-913



TH-914




TH-923-1




TH-923

● 2.3" 雙層



TH-911



TH-912



TH-921


● 4" 單層/雙層/三層



TH-922



TH-922-1



TH-920



TH-925